

ALBATROS FLUSH MOUNT

Wall/Ceiling

TYPE:

PROJECT NAME:

MODEL #

FINISH

LED COLOR

OPTIC

DRIVER

VOLTAGE



ALBATROS

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada curvata da incasso a soffitto o parete, a luce indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm. Disponibile in 3 misure e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR).

Wall or ceiling flush mounting curved lamp, indirect light made of 7x7 mm brass profile. Available in 3 sizes and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR). **TRIAC Dimming - Works with most of the existing TRIAC dimmers.**

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato



Energy class A++, A+, A

Registered design



BI

CR







LED DRIVER INSTALLATION NOTE:

ALBATROS.i70i - LED Driver included. Driver requires remote installation.

ALBATROS.i90i - LED Driver included. Driver requires remote installation.

ALBATROS.i110i - LED Driver included. Driver requires remote installation.

casings DRYWALL COD. CA.80



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	Foro C cm	D cm	E cm
ALBATROS.i70i	6,92	12	600	3000	8(3.1")/25(9.8")	70(27.6")	6(2.4")	2,0(0.8")	7(2.8")
ALBATROS.i90i	10,56	12	880	3000	8(3.1")/25(9.8")	90(35.4")	6(2.4")	2,0(0.8")	7(2.8")
ALBATROS.i110i	13,20	12	1100	3000	8(3.1")/25(9.8")	110(43.3")	6(2.4")	2,0(0.8")	7(2.8")

INPUT VOLTAGE 120V